


Wandbelags-Kleber



Eigenschaften	CREATEX ist ein wasserverdünnbarer, geruchsarmer und Verarbeitungsfertiger Dispersions-Kleber für Wandbeläge im Innenbereich auf Wänden und Decken. CREATEX lässt sich leicht und angenehm auftragen, ist sparsam im Verbrauch und hat eine genügend lange Offenzeit und ist ausgerüstet mit pilzbefallhemmenden Zusätzen.
Anwendungsgebiet	CREATEX eignet sich auf mineralischen Untergründen wie Zement-, Kalk- oder Kunststoffputzen, Mauerwerk, Sichtbeton, Gips, usw. <ul style="list-style-type: none">– Für Textiltapeten mit oder ohne Papierrückseite– Textilbekleidungen auf Schaumstoff oder Textilgewebe– PVC-beschichtete Tapete mit Papierrückseite oder Polyestertextil– Glasfaser– Dünnes Polystyrol
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei, glatt sowie normal saugfähig sein. Löcher und Unebenheiten mit geeignetem Spachtel ausglätten. Unbehandelte, saugende, kreibende oder sandende Untergründe vorerst mit einem Tiefengrund fixieren.
Verarbeitung	Den Kleber mit Rolle, Bürste oder feingezahntem Spachtel auftragen. Den Belag ansetzen und eventuell in der Masse befindliche Luftbläschen unter Anwendung eines Plastikspachtels herausstreichen. Überschüssiger Leim mit dem Schwamm entfernen. Verarbeitung nicht unter 10 °C.
Verdünnung	CREATEX ist gebrauchsfertig eingestellt. Falls nötig, kann ganz wenig Wasser zugefügt werden.
Ausgiebigkeit	150–250g pro m ² und Anstrich, je nach Untergrund.
Applikation	Roller, Bürste oder feingezahnter Spachtel. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
Lieferform	Verpackungen zu 20 und 10 Kg.
Lagerfähigkeit	CREATEX ist im ungeöffneten Originalgebinde bis zu 12 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	Pastös, thixotrop
Dichte	1,05 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	14 ± 1 %



Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Bindemittelbasis	Acrylharzdispersion
Farbtöne	Transparent
Registrierung	CPID 602132
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>