BRICAFIX

PVC-Haftvorlack «SPEED» LH-567



Eigenschaften

BRICAFIX ist ein lösungsmittelhaltiger, schnelltrocknender Haftvermittler für wirtschaftliche Renovationsarbeiten im Aussen- und Innenbereich. BRICAFIX ergibt äusserst füllkräftige, elastische und gut verlaufende Anstriche mit ausgezeichneter Kantendeckung, hoher Deckkraft und Isolierwirkung.

Anwendungsgebiet

- Als Haftbrücke für rationelle Renovationsarbeiten sowie als füllkräftiger und schnell schleifbarer Zwischenanstrich im Aussen- und Innenbereich.
- Als Isolier- und Sperrgrund für problematische Untergründe sowie auch auf alten bleihaltigen Anstrichen, um das Durchbluten oder Auswaschen von bleihaltigen Substanzen zu verhindern.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken sowie frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Eine Haftprobe auf ungewissen Untergründen ist ratsam, gegebenenfalls muss leicht angeschliffen werden.

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 8 °C.

Systemaufbau

1 x BRICAFIX PVC-Haftvorlack «SPEED» LH-567 weiss

BRICAFIX ist überlackierbar mit sämtlichen handelsüblichen lösungsmittelhaltigen sowie wässerigen Alkyd- und Acryl-PU-Systemen.

Trocknung

- ♦ Staubtrocken nach zirka 15 Minuten
- Grifffest nach zirka 30 Minuten
- ♦ Überarbeitbar nach 1–2 Stunden
- ♦ Schleifbar nach 2–3 Stunden (abhängig von der Temperatur

(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)

Verdünnung

Universal-Verdünner.

Ausgiebigkeit

8–10 m² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.

Applikation

Pinsel, Roller oder Spritzgerät. Aufgrund der raschen Antrocknung eignen sich Pinsel und Roller nur für kleinere Flächen.

Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog

als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reini-

gen.

Lieferform

Verpackungen zu 6 Kg sowie zu 750ml und 375ml.

Farbtöne

Weiss



PVC-Haftvorlack «SPEED» LH-567

BRICAFIX

Lagerfähigkeit BRICAFIX PVC-Haftvorlack «SPEED» LH-567 ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18

Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Über-

prüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich. Kühl und trocken lagern.

Bindemittelbasis Modifizierte Polyvinylacetalharze

Pigmentbasis Titandioxid

Viskosität Leicht thixotrop / 1800–2200 mPa.s

Dichte 1,23 \pm 0,05 g/cm³ (weiss)

Festkörper $62 \pm 1 \%$

Glanzgrad Matt

Prüfergebnisse BRICAFIX erzielt im vorgeschlagenen Systemaufbau eine sehr gute Haftfestigkeit: Gitterschnitt 0–1

(nach DIN EN ISO 2409).

Schweizer Stiftung

Farbe

Umwelt-Etikette: Klasse G

Registrierung CPID 277719

Klassifizierung Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport,

Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entspre-

chenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst

anzufragen.

Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet

werden.

Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.