

LEICHTSPACHTEL ZUM FÜLLEN UND GLÄTTEN

- ♦ ÜBERSTREICHBAR NACH 30 MIN
- ♦ FÜLLEN UND GLÄTTEN IN EINEM SCHRITT



EINSATZ

Pastenförmiger Leichtspachtel zum Füllen und Glätten Innen zur manuellen Anwendung.

UNTERGRÜNDE

- Neu oder renoviert, roh oder gestrichen :
- Gips, Vollgipsplatten, Gipskartonplatten, Zement, Beton
- Porenbeton, alte gestrichene Flächen, grundiertes Holz
- Leichtbaustein, Backstein, Stein.

ENDBESCHICHTUNG

- Alle Arten von Spachteln, Farben und Dispersionen.

TECHNISCHE UND PHYSIKALISCH DATEN

- Pastöser Spachtel aus Leichtfüllstoffen und Acrylpolymerebasis für den Innenbereich.
- Charakteristik (NFT 36-005) : familie III - Klasse 2.
- Kodifizierung (EN 16-566) : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Gebrauchsfertig.
- Schichtdicke : unbegrenzt.
- Verbrauch : 1 L füllt 1 L.
- Offenzeit : unbegrenzt.
- Zweitbeschichtung : sobald der Spachtel trocken ist.
- Endbeschichtung : 30 min. (für eine Schichtdicke von 1 mm bis 2 Std. (durchschnittlich)).
- Farbe : Hochweiss.
- Haftung : Arten von Spachteln/Untergrund (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

ANWENDUNGS - und Lagerungsbedingungen

- Anwendungsmaterial/Werkzeug : Korkmesser, Klinge zum Spachteln oder Glätten.
- Werkzeug Reinigung : Spachtelreste können nach dem Trocknen durch Reiben entfernt werden, es ist kein Wasser notwendig.
- Konservierung/Lagerung des Spachtels : 12 Monate garantiert ab Rechnungsdatum, in der verschlossenen Originalverpackung vor Frost und Sonnenlicht geschützt lagern.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Dose 1 l.
- Eimer 4 l.

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Nicht bei einer Temperatur unter +8°C oder über 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70% anwenden.
- Nicht auf überhitzte Oberflächen/Untergründe auftragen.
- Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.
- Das Produkt nicht auf Styropor, Tapeten oder im Freien auftragen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Die Untergründe werden gemäss der DTU Vorschriften vorbereitet.
- Die Untergründe müssen hart, haftfähig, sauber, gesund und trocken sein.

NORMEN

- EN 16-566: Farbanstriche für Innen- und/oder Aussenarbeiten.
- NFT 36-005: Klassifizierung von Farbprodukten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Malerarbeiten an Gebäude.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : Aufbringen von Tapeten und Wandbelägen.

GESUNDHEITS - UND SICHERHEITSHINWEIS

- SDH verfügbar unter quickfds.com oder toupret.com
 - Wir empfehlen das Tragen einer Maske beim Schleifen und Handschuhe beim Auftragen.
 - Die Umweltschutzklärung wurde unter www.declaration-environnementale.gouv.fr eingereicht und kann unter www.inies.fr eingesehen werden.
 - Produktreste und Verpackungen in die Abfallentsorgung bringen.
 - Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge zur An- und Wiederverwendung der Produkte werden in gutem Glauben und Gewissen und durch die Erfahrung der Firma TOUPRET gegeben.
- Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden.
- Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20° C und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen.
- Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen von der Umgebung, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.

**LIGHTWEIGHT*
TECHNOLOGY**



Angaben zum Emissionsgrad von flüchtigen Stoffen in der Raumluft, mit dem Risiko von Inhalationstoxizität, auf einer Klassenskala von A+ (sehr niedrige Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

*Leichtgewicht-Technologie