

RUBAMAT

R865

Eigenschaften

RUBAMAT Deckenmattfarbe R865 ist eine scheuerfeste, tuchmatte, lösungsmittelhaltige aber gerucharme Deckenmattfarbe für den Innenbereich. Durch die thixotrope Einstellung ist RUBAMAT Deckenmattfarbe tropf- und ansatzfrei zu verarbeiten. RUBAMAT Deckenmattfarbe R865 hat eine enorm hohe Deckkraft und Isolierwirkung gegen Wasser-, Rauch- und Nikotinflecken. Die behandelten Flächen bleiben atmungsaktiv, spannungsarm, vergilbungsfest und lassen sich gut reinigen. Durch die ausgezeichnete Haftungs- und Verfestigungswirkung eignet sich RUBAMAT Deckenmattfarbe auch hervorragend für problematische Renovationen auf alten Leimfarben.

Anwendungsgebiet

Als Decken- und Wandfarbe im Industrie- und Wohnungsbau. RUBAMAT Deckenmattfarbe R865 eignet sich auf sämtlichen Untergründen wie Gips, Beton, Mauerwerk, Putzen, Pavatex usw.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Intakte Altanstriche können direkt überarbeitet werden. Eine vorherige Prüfung auf die Tragfähigkeit des Untergrundes ist jedoch unerlässlich.

Anstrichaufbau

1-2 x RUBAMAT Deckenmattfarbe Deckenmattfarbe R865 satt und gleichmässig auftragen.

Trocknung

- Staubtrocken nach zirka 30 Minuten
 - Handtrocken nach 1 Stunden
 - Überarbeitbar nach 3-4 Stunden
- (abhängig von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke)

Verdünnung

Zum Rollen oder Streichen 0—5 % und zum Spritzen bis 10 % mit SOLVENT D-2 (aromatenfrei, gerucharm) verdünnen.

Ausgiebigkeit

4-6 m² pro Kg und Anstrich.

Applikation

Roller, Spritzgerät oder Pinsel.

Reinigung

Arbeitsgeräte sofort mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.

Art. 865 / 30 / 0211

Renovation	Problemlos durch überrollen.
Lieferform	20 Kg
Lagerfähigkeit	Das Produkt ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.
Konsistenz	Stark thixotrop
Dichte	1,73 - 0,1 g/cm ³
Festkörper	76 / 1 %
Bindemittelbasis	Modifizierte, thixotrope Alkydharze
Pigmentbasis	Titandioxid
Glanzgrad	Tuchmatt
Farbtöne	Naturweiss
Klassifizierung	SZID 000'000 Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung etc. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.